

# AGUA

アスベストのトータルサポート会社で作った  
環境にやさしい塗膜剥離剤

# AGUA リムロン300



# AGUA

# AGUA リムロン300 の特長

- ・アスベスト、鉛、クロム等の有害な成分が含まれている旧塗膜の除去に高い効果を発揮します。
- ・塗膜を軟化させることにより容易に剥離させる事が出来、騒音、粉塵の発生が最低限に抑えられます。
- ・ジクロロメタンを含まない低臭・中性タイプの環境対応型塗膜剥離剤です。
- ・のびが良いため作業効率が飛躍的に高まります。
- ・放置時間は夏場は数時間でOK。スピード剥離可能。

## ■製品性状

|     | AGUA リムロン300   |
|-----|----------------|
| 色   | 微白濁ペースト状       |
| 臭い  | やや芳香臭          |
| 容量  | 16 kg (18L石油缶) |
| 主成分 | 芳香族アルコール類      |
| pH  | 中性             |

## ■使用方法

| 用途     | アスベスト含有塗膜除去                     |
|--------|---------------------------------|
| 塗布方法   | ハケ、ローラー、リシンガン、高濃度用エアレス可         |
| 塗布量    | 0.5kg～1.0kg/m <sup>2</sup> (*1) |
| 放置時間   | 夏季:数時間～24時間 冬季12～48時間(*2)       |
| 剥離方法   | 軟化                              |
| 剥離作業方法 | スクレーパー、ケレン棒等で除去                 |

\*1\*2につきましては目安となります。事前に試し施工をしてください。旧塗膜の厚みにより塗布量は変化します。また、放置時間も気象条件により変化します。

製造元

**ミリオン化学株式会社**

〒566-0023 大阪府摂津市正雀4丁目10番28号  
TEL. 06-6318-1216 FAX. 06-6381-0138  
<http://million-k.co.jp/>

販売元

**株式会社AGUA JAPAN**

アグア ジャパン

〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-5 新橋Tビル3F  
TEL. 03-3504-1965 FAX. 03-5501-2082

<http://www.aguajapan.co.jp/>

E-mail : [info@aguajapan.co.jp](mailto:info@aguajapan.co.jp)

\* AGUAリムロン300に関するご相談、お見積り依頼などにつきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。