

AGUA

アスベストのトータルサポート会社で作った
エコロジーな塗膜剥離剤

AGUA リムロンMEエコ



AGUA

安全：人体に有害なベンジルアルコールやジクロロメタンを含まないので、作業員の健康を守ります。

作業性：液ダレが少なく、かつ高浸透なため、効率よく作業を行えます。

低臭：臭いが少ないため、近隣とのトラブルを防ぐことが可能です。

▶ 製品性状

色	無色～淡黄色 ペースト状
臭い	やや酢酸臭
容量	16 kg (18 L 石油缶)
主成分	ラクトン系溶剤
粘度	28000 mPa・s
pH	中性

▶ 用途

建築物外壁や橋梁等の旧塗膜の湿潤化ならびに剥離除去。

すばやく軟化・スピード剥離



▶ 使用方法

塗布方法	ハケ、ローラー
塗布量	1.0kg/m ² (標準) (*1)
放置時間	夏季：数時間～24時間 冬季：12時間～48時間 (*2)
剥離方法	軟化
剥離作業方法	スクレーパー、ケレン棒等で除去

① リムロンMEエコを塗布



② パックして浸透させる



③ スクレーパー、ケレン棒等で除去

*1*2につきましては目安となりますので、事前に試し施工をしてください。
塗膜の厚みにより塗布量は変化します。
また、気象条件により放置時間も変化します。

* ご使用の際は適切な保護具を着用ください。
* 仕様や性状などについては予告なく変更することがあります。

AGUA リムロン MEエコに関するご相談、お見積り依頼などにつきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

製造元

ミリオン化学株式会社

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番41号
TEL. 06-4861-8510 FAX. 06-4861-8523
<https://www.million-k.co.jp>

販売元

アグア ジャパン

株式会社AGUA JAPAN

〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSビル3F
TEL. 03-3504-1965 FAX. 03-5501-2082
<https://www.aguajapan.co.jp>
E-mail : info@aguajapan.co.jp