

AGUA

アスベストのトータルサポート会社で作った
エコロジーな塗膜剥離剤

AGUAリムロンMEエコ



ベンジルアルコール
ジクロロメタン
を含まないよ！！



AGUA

AGUA リムロン MEエコ の特長

安全

人体に有害なベンジルアルコールやジクロロメタンを含まないので、作業員の健康を守ります。

作業性

液ダレが少なく、かつ高浸透なため、効率よく作業を行えます。

低臭

臭いが少ないため、近隣とのトラブルを防ぐことが可能です。

リムロンMEエコ塗布



パックして浸透させる



スクレーパー・ケレン棒等で除去



すばやく軟化
スピード剥離

■製品性状

■使用方法

	AGUA リムロン MEエコ	用途	塗膜除去
色	無色～淡黄色 ペースト状	塗布方法	ハケ、ローラー
臭い	やや酢酸臭	塗布量	1.0kg/m ² (標準) (*1)
容量	16 kg (18L 石油缶)	放置時間	夏季：数時間～24時間 冬季12～48時間 (*2)
主成分	ラクトン系溶剤	剥離方法	軟化
粘度	28000 mPa・s	剥離作業方法	スクレーパー、ケレン棒等で除去

*1*2につきましては目安となります。事前に試し施工をしてください。塗膜の厚みにより塗布量は変化します。また、放置時間も気象条件により変化します。

* ご使用の際は適切な保護具を着用ください。

* AGUA リムロン MEエコに関するご相談、お見積り依頼などにつきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

製造元

販売元

アグア ジャパン

ミリオン化学株式会社

株式会社AGUA JAPAN

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番41号
TEL. 06-4861-8510 FAX. 06-4861-8523
<https://www.million-k.co.jp/>

〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSビル3F
TEL. 03-3504-1965 FAX. 03-5501-2082
<https://www.aguajapan.co.jp/>
E-mail : info@aguajapan.co.jp